



SPECYFIKACJA

HYBRID CYCLING TECHNOLOGY	
SILNIK	SyncDrive Sport, 70Nm, powered by Yamaha
JEDNOSTKA STERUJĄCA	RideControl Dash, kolorowy LCD
PANEL STERUJĄCY	RideControl Dash, kolorowy LCD
AKUMULATOR	EnergyPak Smart 625Wh
RAMA	
ROZMIARY	S, M, L, XL
KOLOR	Sapphire
RAMA	Aluminium ALUXX, zawieszenie FlexPoint 120mm, 141mm Boost QR, zintegrowane mocowanie nóżki KS18
WIDELEC	RockShox Recon Silver RL, skok 130mm, blokada, 110x15mm Boost, Maxle Lite, e-MTB optimized
TYLNY AMORTYZATOR	RockShox Monarch RT, High Volume, 184x44mm, custom tuned
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Connect TR Riser 31.8
CHWYTY	Giant Tactal single lock-on
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact
WSPORNIK SIODŁA	Giant Contact Switch, regulowany, 30,9mm (S:100/M:125/L:150/XL:170)
SIODŁO	Giant Sport
PEDAŁY	platformowe, aluminiowe
NAPĘD	
MANETKI	Shimano Deore, 12-speed
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano Deore, 12-speed
HAMULCE	Tektro HD-M745, 4-tłoczkowe, tarczowe hydrauliczne, 203mm
DZWIGNIE HAMULCA	Tektro HD-M745
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano CS-M6100-12, 10-51T, 12-speed
ŁAŃCUCH	KMC e.12 Sport, e-bike optimized
MECHANIZM KORBOWY	Kute aluminium, minimal Q-factor, tarcza 36T stalowa Direct Mount(S:160, M/L:165, XL:170)
SRODEK SUPORTU	-
KOŁA	
OBRĘCZE	Giant AM 29", Tubeless ready, 30mm wew. szerokości
PIASTY	Shimano MT410 Boost / MT401, Center-Lock, [P] 110x15 [T] 141mm QR Micro-Spline Drive Body
SZPRYCHY	Stal nierdzewna
OPONY	Maxxis Rekon 29x2.4" zwijane, 60tpi, EXO, Tubeless Ready
DODATKI	EnergyPak 4A Smart Compact
AKCESORIA	
OŚWIETLENIE	-
BAGAŻNIK	-

CHARAKTERYSTYKA

- Rama: Aluminium ALUXX, zawieszenie FlexPoint 120mm, 141mm Boost QR, zintegrowane mocowanie nóżki KS18
- Widelec: RockShox Recon Silver RL, skok 130mm, blokada, 110x15mm Boost, Maxle Lite, e-MTB optimized
- Manetki: Shimano Deore, 12-speed
- Mechanizm korbowy: Kute aluminium, minimal Q-factor, tarcza 36T stalowa Direct Mount(S:160, M/L:165, XL:170)
- Kolor: Sapphire

Zalecana cena detaliczna: 20 499 zł

GEOMETRIA

RAMA	S	M	L	XL
Długość rury podsiodłowej (mm)	406	432	482	507
Kąt podsiodłowy	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°
Długość górnej rury (mm)	580	600	625	650
Długość główki ramy (mm)	100	110	120	135
Kąt główki ramy	67,0°	67,0°	67,0°	67,0°
Wyprzedzenie widelca (mm)	40	40	40	40
Trail (mm)	113,6	113,6	113,6	113,6
Baza kół (mm)	1166	1187	1213	1240
Długość tylnego trójkąta (mm)	475	475	475	475
Obniżenie środka suportu (mm)	20	20	20	20
Stack (mm)	593	603	612	626
Reach (mm)	404	421	444	465
Przekrok (mm)	741	756	788	792
Szerokość kierownicy (mm)	780	780	780	780
Długość wspornika kierownicy (mm)	50	50	50	60
Długość ramienia korby (mm)	160	165	165	170
Rozmiar kół	29"	29"	29"	29"

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.