



SPECYFIKACJA

HYBRID CYCLING TECHNOLOGY	
SILNIK	SyncDrive Core, 50Nm, power by Yamaha
JEDNOSTKA STERUJĄCA	RideControl One Ant+
PANEL STERUJĄCY	RideDash Plus (opcja)
AKUMULATOR	EnergyPak 4A Fast
RAMA	
ROZMIARY	S, M, L
KOLOR	Laurel
RAMA	aluminium ALUXX, główka ramy Overdrive 1½ - 1⅞", zintegrowane mocowanie nóżki KS18
WIDELEC	SR Suntour NEX E25, skok 63mm
TYLNY AMORTYZATOR	-
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Connect Riser, 25.4mm, aluminium
CHWYTY	Liv Comfort Ergo Microtech Plus
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact, 25.4mm, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	Giant, 30.9mm, mikro regulacja na 2 śruby, aluminium
SIODŁO	Liv Comfort
PEDAŁY	platformowe, aluminiowe
NAPĘD	
MANETKI	Shimano Altus, 1x9
PRZERZUTKA PRZEDNIA	-
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano Alivio, 9-speed
HAMULCE	Tektro HD-M275, hydrauliczne, tarcze [P] 160mm / [T] 180mm
DZWIGNIE HAMULCA	Tektro HD-M275
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano CS-HG200, 11-36T, 9-rzędowa
ŁAŃCUCH	KMC e.9 Sport, e-bike optimized
MECHANIZM KORBOWY	kute aluminium, 42T
ŚRODEK SUPORTU	-

KOŁA	
OBRĘCZE	Liv GX03V, ETRTO: 21-622, aluminium
PIASTY	Giant eTracker, [P] 100x9mm QR [T] 135mm QR
SZPRYCHY	Stal nierdzewna
OPONY	Giant Crosscut Gravel 2,622x45, Tubeless Ready
DODATKI	EnergyPak 4A Fast
AKCESORIA	
OŚWIETLENIE	-
ZABEZPIECZENIE	-
BAGAŻNIK	-

Zalecana cena detaliczna: 11 599 zł

GEOMETRIA

RAMA	XS	S	M	L
Długość rury podsiodłowej (mm)	370	420	470	520
Kąt podsiodłowy	74,0°	73,5°	73,5°	73,0°
Długość górnej rury (mm)	545	565	585	605
Długość główki ramy (mm)	135	135	155	175
Kąt główki ramy	69,5°	69,5°	69,5°	69,5°
Wyprzedzenie widelca (mm)	42	42	42	42
Trail (mm)	91,3	91,3	91,3	91,3
Baza kół (mm)	1097	1111	1133	1148
Długość tylnego trójkąta (mm)	470	470	470	470
Obniżenie środka suportu (mm)	60	60	60	60
Stack (mm)	619	619	638	657
Reach (mm)	367	382	396	406
Przekrok (mm)	616	596	584	570
Szerokość kierownicy (mm)	620	620	640	640
Długość wspornika kierownicy (mm)	70	80	80	90
Długość ramienia korby (mm)	170	170	170	170
Rozmiar kół	700C	700C	700C	700C

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.