



SPECYFIKACJA

| RAMA                |   |
|---------------------|---|
| ROZMIARY            | S, M, M/L, L, XL  |
| KOLOR               | Black Chrome, Amber Glow  |
| RAMA                | aluminium ALUXX, flat-mount disc, oś przelotowa 12x142mm, max. rozmiar opony 700x38mm   |
| WIDELEC             | kompozyt Advanced, karbonowa rura sterowa OverDrive (1 1/8" x 1 1/4"), flat-mount disc, oś przelotowa 12x100mm, max. rozmiar opony 700x38mm |
| TYLNY AMORTYZATOR   | N/A   |
| KOMPONENTY          |   |
| KIEROWNICA          | Giant Contact, 31.8, aluminium  |
| CHWYTY              | Giant Cork  |
| WSPORNIK KIEROWNICY | Giant Sport, 31.8, aluminium  |
| WSPORNIK SIODŁA     | Giant D-Fuse, offset 14mm, aluminium  |
| SIODŁO              | Giant Approach, szyny stalowe, wypełnienie Particle Flow, montaż akcesoriów UniClip, szer. 145mm  |
| PEDAŁY              | -   |
| NAPĘD               |   |
| MANETKI             | Shimano Sora, 2x9   |
| PRZERZUTKA PRZEDNIA | Shimano Sora  |
| PRZERZUTKA TYLNA    | Shimano Sora  |
| HAMULCE             | Tektro MD-C550 mechaniczne, tarcze Giant MPH [P]160mm/[T]160mm  |
| DZWIGNIE HAMULCA    | Shimano Sora  |
| KASETA / WOLNOBIEG  | Shimano CS-HG400, 9-rzędowa, 11-34  |
| ŁAŃCUCH             | KMC X9  |
| MECHANIZM KORBOWY   | Shimano Sora, 34/50   |
| ŚRODEK SUPORTU      | Shimano BB-RS501, BSA   |

| KOŁA     |  |
|----------|--|
| OBRĘCZE  | Giant S-R2 Disc, ETRTO: 22-622, wys. 25mm, Tubeless Ready, aluminium |
| PIASTY   | Giant, łożyska stożkowe, tarcza na 6 śrub, oś przelotowa 12mm        |
| SZPRYCHY | Stal nierdzewna, [P]24/[T]24   |
| OPONY    | Giant S-R3 AC, 30TPI, FlatGuard, 700x32c (34mm)                      |
| DODATKI  | uchwyt błotnika  |

Zalecana cena detaliczna: 6 199 zł

GEOMETRIA

| RAMA                              | XS    | S     | M     | ML    | L     | XL    |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Długość rury podsiodłowej (mm)    | 430   | 465   | 500   | 535   | 555   | 585   |
| Kąt podsiodłowy                   | 75,0° | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| Długość górnej rury (mm)          | 515   | 535   | 550   | 565   | 580   | 595   |
| Długość główki ramy (mm)          | 115   | 135   | 150   | 170   | 190   | 215   |
| Kąt główki ramy                   | 71,5° | 71,8° | 72,0° | 72,5° | 72,5° | 72,5° |
| Wyprzedzenie widelca (mm)         | 53    | 53    | 53    | 53    | 53    | 53    |
| Trail (mm)                        | 62,9  | 61,3  | 59,6  | 56,4  | 56,4  | 56,4  |
| Baza kół (mm)                     | 994   | 1003  | 1011  | 1015  | 1031  | 1046  |
| Długość tylnego trójkąta (mm)     | 422   | 422   | 422   | 422   | 422   | 422   |
| Obniżenie środka suportu (mm)     | 80    | 80    | 80    | 80    | 80    | 80    |
| Stack (mm)                        | 539   | 559   | 574   | 595   | 614   | 638   |
| Reach (mm)                        | 371   | 375   | 380   | 383   | 392   | 400   |
| Przekrok (mm)                     | 727   | 759   | 783   | 810   | 829   | 856   |
| Szerokość kierownicy (mm)         | 400   | 400   | 420   | 420   | 440   | 440   |
| Długość wspornika kierownicy (mm) | 80    | 90    | 100   | 100   | 110   | 110   |
| Długość ramienia korby (mm)       | 170   | 170   | 172,5 | 172,5 | 175   | 175   |
| Rozmiar kół                       | 700C  | 700C  | 700C  | 700C  | 700C  | 700C  |

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.