



SPECYFIKACJA

HYBRID CYCLING TECHNOLOGY	
SILNIK	SyncDrive Sport, 70Nm, Powered by Yamaha
MODUŁ STERUJĄCY	RideControl Dash, kolorowy LCD
WYŚWIETLACZ	RideControl Dash, kolorowy LCD
AKUMULATOR	EnergyPak Smart 625Wh
RAMA	
ROZMIARY	XS, S, M, L (XS: 27.5 / S-L: 29)
KOLOR	Metal/Black
RAMA	Aluminium ALUXX, zawieszenie FlexPoint 120mm, 141mm Boost QR, zintegrowane mocowanie nóżki KS18
WIDELEC	RockShox Recon Silver RL, skok 130mm, blokada, 110x15mm Boost, Maxle Stealth, e-MTB optimized
TYLNY AMORTYZATOR	RockShox Monarch RT, High Volume, 184x44mm, custom tuned
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Connect TR Riser 31.8
CHWYTY	Liv Contact Microtech Plus, Lock-on
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact
WSPORNIK SIODŁA	Giant Contact Switch, regulowany, 30,9mm (XS: 75/ S:100/ M:125/ L:150)
SIODŁO	Liv Sylvia E+
PEDAŁY	platformowe, aluminiowe
NAPĘD	
MANETKI	Shimano Deore
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano Deore, 12-speed
HAMULCE	Tektro HD-M745, 4-tłoczkowe, tarczowe hydrauliczne, 203mm
DZWIGNIE HAMULCA	Tektro HD-M745
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano CS-M6100-12, 10-51T, 12-speed
ŁAŃCUCH	KMC e.12 Sport, e-bike optimized
MECHANIZM KORBOWY	Kute aluminium, minimal Q-factor, tarcza 36T stalowa Direct Mount(XS/S:160, M/L:165)
ŚRODEK SUPORTU	-

KOŁA	
OBREĆCZE	Giant AM 27.5" / 29", Tubeless ready, 30mm wew. szerokości
PIASTY	Shimano MT410 Boost / MT401, Center-Lock, [P] 110x15 [T] 141mm QR Micro-Spline Drive Body
SZPRYCHY	Stal nierdzewna
OPONY	Maxxis Rekon 29x2.4" / 27.5x2.4" zwijane, 60tpi, EXO, Tubeless Ready (XS: 27.5, S-L: 29)
DODATKI	EnergyPak 4A Smart Compact
AKCESORIA	
OŚWIETLENIE	-
ZABEZPIECZENIE	-
BAGAŻNIK	-

Zalecana cena detaliczna: 20 499 zł

GEOMETRIA

RAMA	XS	S	M	L
Długość rury podsiodłowej (mm)	380	406	445	490
Kąt podsiodłowy	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°
Długość górnej rury (mm)	565	580	595	610
Długość główki ramy (mm)	100	100	110	120
Kąt główki ramy	67,5°	67,5°	67,5°	67,5°
Wyprzedzenie widelca (mm)	46	46	46	46
Trail (mm)	103,5	103,5	103,5	103,5
Baza kół (mm)	1157	1172	1188	1204
Długość tylnego trójkąta (mm)	475	475	475	475
Obniżenie środka suportu (mm)	20	20	20	20
Stack (mm)	594	594	603	612
Reach (mm)	395	410	422	434
Przekrok (mm)	710	738	765	786
Szerokość kierownicy (mm)	750	750	780	780
Długość wspornika kierownicy (mm)	40	40	50	60
Długość ramienia korby (mm)	160	165	165	170
Rozmiar kół	27.5+	29"	29"	29"

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.