



SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	XS, S, M, L
KOLOR	Terracotta
RAMA	"aluminium ALUXX, mocowania bagażnika i błotników, mocowanie na rurze górnej, oś przelotowa 12x142mm, flat-mount disc, max. rozmiar opony 700x45mm "
WIDELEC	kompozyt Advanced, karbonowa rura sterowa OverDrive (1 1/8" x 1 1/4"), mocowanie bagażnika, oś przelotowa 12x100mm, flat-mount disc, max. rozmiar opony 700x45mm
TYLNY AMORTYZATOR	brak
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contact XR D-Fuse, 31.8mm, aluminium
CHWYTY	Liv Cork
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Sport, 31.8mm, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	Giant D-Fuse, aluminium
SIODŁO	Liv Approach
PEDAŁY	brak
NAPĘD	
MANETKI	Shimano Sora, 2x9
PRZERZUTKA PRZEDNIA	Shimano Sora
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano Sora, long cage
HAMULCE	Tektro MD-C550 mechaniczne, tarcze Giant MPH [P]160mm, [T]160mm
DZWIGNIE HAMULCA	Shimano Sora
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano HG400, 11-34
ŁAŃCUCH	KMC X9, z Missing Link
MECHANIZM KORBOWY	FSA Vero Pro, 32/48
ŚRODEK SUPORTU	VP BC-73, kwadrat

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant S-X2 Disc, ETRTO: 23-622, wys. 25mm, Tubeless Ready, aluminium
PIASTY	Giant, łożyska stożkowe, tarcza na 6 śrub, oś przelotowa 12mm
SZPRYCHY	Stal nierdzewna, [P]28/[T]28
OPONY	Giant CrossCut AT 2, 60TPI, 700x38c, X-Shield, tubeless
DODATKI	Zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 2x60ml, klucz do zaworu, instrukcja)

Zalecana cena detaliczna: 6 599 zł

GEOMETRIA

RAMA	XS	S	M	L
Długość rury podsiodłowej (mm)	390	420	465	500
Kąt podsiodłowy	75,0°	75,0°	74,5°	74,5°
Długość górnej rury (mm)	515	525	535	550
Długość główki ramy (mm)	95	125	155	180
Kąt główki ramy	70,5°	70,5°	71,0°	71,0°
Wyprzedzenie widelca (mm)	50	50	50	50
Trail (mm)	75,9	75,9	72,5	72,5
Baza kół (mm)	1013	1020	1022	1039
Długość tylnego trójkąta (mm)	430	430	430	430
Obniżenie środka suportu (mm)	80	80	80	80
Stack (mm)	530	558	588	612
Reach (mm)	378	376	372	380
Reach (do kierownicy) (mm)	429	437	443	452
Przekrok (mm)	678	706	744	774
Szerokość kierownicy (mm)	400	400	420	420
Długość wspornika kierownicy (mm)	70	80	90	90
Długość ramienia korby (mm)	165	170	172,5	172,5
Rozmiar kół	700c	700c	700c	700c

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.