

STANCE E+ 1



SPECYFIKACJA

HYBRID CYCLING TECHNOLOGY	
SILNIK	SyncDrive Sport ² , 75Nm, powered by Yamaha
MODUŁ STERUJĄCY	RideControl Dash
WYŚWIETLACZ	RideControl Dash, kolorowy wyświetlacz lcd
AKUMULATOR	EnergyPak Smart 625 kompatybilny z dodatkowym akumulatorem EnergyPak Plus 250
ŁADOWARKA	EnergyPak 4A Smart Compact
RAMA	
ROZMIARY	S, M, L, XL
KOLOR	Helios Orange
RAMA	aluminium ALUXX SL, 125mm skoku zawieszenia FlexPoint, oś przelotowa 148x12, Universal Derailleur Hanger (UDH), damper 184x44, główka ramy 1.5-1.8"
WIDELEC	RockShox 35 Silver, skok 140mm, rura sterowa 1.5-1.8", 110x15 thru-axle
TYLNY AMORTYZATOR	SR Suntour Raidon R, 190x45mm, custom tuned
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Connect TR Riser, 31.8x780mm, aluminium
CHWYTY	Giant Tactal pojedyncza obejma
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact, 31.8mm, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	Giant Contact Switch, regulowana, 30,9mm, skok: S:125mm, M:150mm, L/XL:170mm
SIODŁO	Giant Sport
PEDAŁY	platformowe
NAPĘD	
MANETKI	Shimano Deore LinkGlide
PRZERZUTKA PRZEDNIA	przewodnica łańcucha MRP HD2
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano Deore LinkGlide, 10-rzędowa
HAMULCE	Shimano BR-M420, 4-tłoczkowe, hydrauliczne, tarcze 203mm
DZWIGNIE HAMULCA	Shimano Deore
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano LinkGlide, CS-LG400-10, 11-43T, 10-rzędowa
ŁAŃCUCH	Shimano, LinkGlide, CN-LG500
KORBA	FSA Comet E-Bike, tarcza stalowa FSA MegaTooth Direct-mount 1X 36T
ŚRODEK SUPORTU	N/A

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant AM 29", ETRTO: 30-622. Tubeless Ready
PIASTY	Giant eTracker Boost, [P] 110x15 [T] 148x12mm
SZPRYCHY	Stal nierdzewna, [P]28 [T]32
OPONY	Maxxis Minion DHF 29X2.50" zwijane, TLR, EXO, 60TPI [P] Maxxis Dissector 29X2.40" WT zwijane, TLR, EXO, 60TPI [T]
DODATKI	-
AKCESORIA	
OŚWIETLENIE	-
ZABEZPIECZENIE	zamek akumulatora Torx25 z ogranicznikiem momentu obrotowego
BAGAŻNIK	-

Zalecana cena detaliczna: 21 299 zł - 21 599 zł

GEOMETRIA

RAMA	S	M	L	XL
Długość rury podsiodłowej (mm)	400	425	450	475
Kąt podsiodłowy	76,0°	76,0°	76,0°	76,0°
Długość górnej rury (mm)	580	607	639	671
Długość główki ramy (mm)	105	115	125	135
Kąt główki ramy	65,5°	65,5°	65,5°	65,5°
Wyprzedzenie widelca (mm)	44	44	44	44
Trail (mm)	124	124	124	124
Baza kół (mm)	1204	1233	1267	1301
Długość tylnego trójkąta (mm)	468	468	468	468
Obniżenie środka suportu (mm)	40	40	40	40
Stack (mm)	618	627	636	646
Reach (mm)	425	450	480	510
Przekrok (mm)	760	760	780	796
Szerokość kierownicy (mm)	780	780	780	780
Długość wspornika kierownicy (mm)	40	40	50	50
Długość ramienia korby (mm)	165	165	165	165
Rozmiar kół	29"	29"	29"	29"

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.