



SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	27.5": XS, S 29": M, L, XL, XXL
KOLOR	Metallic Black, Cobalt
RAMA	aluminium ALUXX, zintegrowane mocowania nóżki KS18, błotnika i bagażnika, post-mount disc, oś QR 135mm, max. rozmiar opony 27.5x2.4" lub 29x2.4"
WIDELEC	SR Suntour XCE, QR, 80mm skoku (27.5") / 100mm skoku (29")
TYLNY AMORTYZATOR	-
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Connect Trail, 31.8mm, aluminium
CHWYTY	Giant Sole-O
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Sport, 31.8mm, kąt 7°, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	Giant Sport, 30.9mm, aluminium
SIODŁO	Giant Sport
PEDAŁY	platformowe
NAPĘD	
MANETKI	microSHIFT, 2x8
PRZERZUTKA PRZEDNIA	microSHIFT FD-M282
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano RD-M3020
HAMULCE	Tektro TKD-143, hydrauliczne, tarcze Tektro [P]180mm, [T]160mm
DZWIGNIE HAMULCA	Tektro TKD-143
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano HG200, 8-rzędowa, 12-32
ŁAŃCUCH	KMC 8.3
KORBA	Shimano FC-M315, 22/36
ŚRODEK SUPORTU	VP BC73, BSA, kwadrat

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant GX03V 29 / 27.5, ETRTO: 21-622 / 21-584, dwuścienne, aluminium
PIASTY	Giant, łożyska stożkowe, osie QR [P]100/[T]135mm, tarcza na 6-śrub, aluminium
SZPRYCHY	Stal nierdzewna [P]32/[T]32
OPONY	Kenda Booster 27.5x2.2" / 29x2.2", 30 TPI
DODATKI	-

Zalecana cena detaliczna: 3 099,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	XS (27.5")	S (27.5")	M (29")	L (29")	XL (29")	XXL (29")
Długość rury podsiodłowej (mm)	350	385	440	490	535	565
Max. głębokość osadzenia sztycy (mm)	300	340	200	250	300	330
Kąt podsiodłowy	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°
Długość górnej rury (mm)	544	569	599	620	639	658
Długość główki ramy (mm)	95	115	105	125	140	155
Kąt główki ramy	67,5°	67,5°	68,5°	68,5°	68,5°	68,5°
Wyprzedzenie widelca (mm)	42	42	51	51	51	51
Trail (mm)	103	103	94	94	94	94
Baza kół (mm)	1079	1106	1150	1172	1192	1213
Długość tylnego trójkąta (mm)	440	440	455	455	455	455
Obniżenie środka suportu (mm)	45	45	55	55	55	55
Stack (mm)	533	571	611	630	644	658
Reach (mm)	385	405	424	439	454	469
Przekrok (mm)	686	711	766	805	839	856
Szerokość kierownicy (mm)	780	780	780	780	780	780
Długość wspornika kierownicy (mm)	40	50	60	70	80	90
Długość ramienia korby (mm)	165	170	175	175	175	175
Rozmiar kół	27.5"	27.5"	29"	29"	29"	29"

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.