



SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	S, M, M/L, L, XL
KOLOR	Black Diamond, Sapphire
RAMA	aluminium ALUXX, mocowania bagażnika i błotników, mocowanie na rurze górnej, oś przelotowa 12x142mm, flat-mount disc, flip chip, max. rozmiar opony 700x53mm
WIDELEC	kompozyt Advanced, karbonowa rura sterowa OverDrive (1 1/8" x 1 1/4"), mocowanie bagażnika, oś przelotowa 12x100mm, flat-mount disc
TYLNY AMORTYZATOR	N/A
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Contact XR Ergo-Control, 31.8mm, aluminium
CHWYTY	Giant Cork
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Sport, 8°, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	Giant D-Fuse, offset 14mm, aluminium
SIODŁO	Giant Approach, szyny stalowe, wypełnienie Particle Flow, montaż akcesoriów UniClip, szer. 145mm
PEDAŁY	N/A
NAPĘD	
MANETKI	Shimano Sora, 2x9
PRZERZUTKA PRZEDNIA	Shimano Sora
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano Sora
HAMULCE	Tektro MD-C550 mechaniczne, tarcze Giant MPH [P]160mm/[T]160mm
DZWIGNIE HAMULCA	Shimano Sora
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano HG400, 11-34
ŁAŃCUCH	KMC X9, z Missing Link
MECHANIZM KORBOWY	FSA Vero Pro, 32/48
ŚRODEK SUPORTU	VP BC79, BSA, kwadrat
KOŁA	
OBRĘCZE	Giant S-X2 Disc, ETRTO: 23-622, wys. 25mm, Tubeless Ready, aluminium
PIASTY	Giant, łożyska stożkowe, tarcza na 6 śrub, oś przelotowa 12mm
SZPRYCHY	Stal nierdzewna, [P]28/[T]28
OPONY	Giant CrossCut AT 2, 60TPI, 700x38c, X-Shield, tubeless
DODATKI	zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 2x60ml, klucz do zaworu, instrukcja)

CHARAKTERYSTYKA

- Rama: aluminium ALUXX, mocowania bagażnika i błotników, mocowanie na rurze górnej, oś przelotowa 12x142mm, flat-mount disc, flip chip, max. rozmiar opony 700x53mm
- Widelec: kompozyt Advanced, karbonowa rura sterowa OverDrive (1 1/8" x 1 1/4"), mocowanie bagażnika, oś przelotowa 12x100mm, flat-mount disc
- Manetki: Shimano Sora, 2x9
- Mechanizm korbowy: FSA Vero Pro, 32/48
- Kolor: Black Diamond, Sapphire

Zalecana cena detaliczna: 6 799 zł

GEOMETRIA

RAMA	XS	S	M	ML	L
	SHORT LONG	SHORT LONG	SHORT LONG	SHORT LONG	SHORT LONG
Długość rury podsiodłowej (mm)	430	450	470	490	510
Kąt podsiodłowy	74,0°	73,5°	73,5°	73,0°	73,0°
Długość górnej rury (mm)	540	550	560	575	585
Długość główki ramy (mm)	125	135	150	165	180
Kąt główki ramy	70,0°	71,0°	71,5°	72,0°	72,0°
Wyprzedzenie widelca (mm)	50	50	50	50	50
Trail (mm)	78 82	72 75	68 72	65 68	65 68
Baza kół (mm)	1029 1039	1025 1035	1030 1040	1035 1045	1045 1055
Długość tylnego trójkąta (mm)	430 440	430 440	430 440	430 440	430 440
Obniżenie środka suportu (mm)	80 81	80 81	80 81	80 81	80 81
Stack (mm)	556	570	586	602	616
Reach (mm)	381	381	387	391	397
Przekrok (mm)	717 724	734 741	752 759	769 776	786 793
Szerokość kierownicy (mm)	420	420	440	440	460
Długość wspornika kierownicy (mm)	70	80	90	100	100
Długość ramienia korby (mm)	170	170	172,5	172,5	175
Rozmiar kół	700x 42C 50C	700x 42C 50C	700x 42C 50C	700x 42C 50C	700x 42C 50C

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.