



SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	27.5": S, 29": M, L, XL, XXL
KOLOR	Cordovan, Cold Iron
RAMA	aluminium ALUXX, zintegrowane mocowania nóżki KS18, błotnika i bagażnika, post-mount disc, oś QR 135mm, max. rozmiar opony 27.5x2.4" lub 29x2.4"
WIDELEC	SXC32-2 RL, Air, QR, aluminiowa rura sterowa, 80mm skoku (27.5") / 100mm skoku (29")
TYLNY AMORTYZATOR	-
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Connect Trail, 31.8mm, aluminium
CHWYTY	Giant Sole-O
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Sport, 31.8mm, kąt 7°, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	Giant Sport, 30.9mm, aluminium
SIODŁO	Giant Sport
PEDAŁY	platformowe
NAPĘD	
MANETKI	Shimano CUES SL-6000, 1x10
PRZERZUTKA PRZEDNIA	-
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano CUES RD-U6000
HAMULCE	Tektro TKD-143, hydrauliczne, tarcze Tektro [P]180mm, [T]160mm
DZWIGNIE HAMULCA	Tektro TKD-143
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano CUES, CS-LG300, 10-rzędowa, 11-48
ŁAŃCUCH	Shimano CUES LG500
KORBA	ProWheel CC10Y-NW, 30t (27.5") / 32t (29")
ŚRODEK SUPORTU	Feimin FP-B902W, BSA, kwadrat

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant GX03V 29 / 27.5, ETRTO: 21-622 / 21-584, dwuścienne, aluminium
PIASTY	Giant, łożyska stożkowe, osie QR [P]100/[T]135mm, tarcza na 6-śrub, aluminium
SZPRYCHY	Stal nierdzewna [P]32/[T]32
RODZAJ OPONY	Kenda Booster 27.5x2.4" / 29x2.2", 30 TPI
DODATKI	-

Zalecana cena detaliczna: 3 999,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	S (27.5")	M (29")	L (29")	XL (29")	XXL (29")
Długość rury podsiodłowej (mm)	385	440	490	535	565
Max. głębokość osadzenia sztycy (mm)	340	200	250	300	330
Kąt podsiodłowy	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°
Długość górnej rury (mm)	569	599	620	639	658
Długość główki ramy (mm)	115	105	125	140	155
Kąt główki ramy	67,5°	68,5°	68,5°	68,5°	68,5°
Wyprzedzenie widelca (mm)	42	51	51	51	51
Trail (mm)	103	94	94	94	94
Baza kół (mm)	1106	1150	1172	1192	1213
Długość tylnego trójkąta (mm)	440	455	455	455	455
Obniżenie środka suportu (mm)	45	55	55	55	55
Stack (mm)	571	611	630	644	658
Reach (mm)	405	424	439	454	469
Przekrok (mm)	711	766	805	839	856
Szerokość kierownicy (mm)	780	780	780	780	780
Długość wspornika kierownicy (mm)	50	60	70	80	90
Długość ramienia korby (mm)	170	175	175	175	175
Rozmiar kół	27.5"	29"	29"	29"	29"

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.