



SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	27.5": XS, S 29": S, M, L
KOLOR	Black, Dried Chilli
RAMA	aluminium ALUXX, zintegrowane mocowania nóżki KS18, błotnika i bagażnika, post-mount disc, oś QR 135mm, max. rozmiar opony 27.5x2.4" lub 29x2.4"
WIDELEC	SR Suntour XCM RL,oś QR, XS: 80mm skoku, S-M: 100mm skoku
TYLNY AMORTYZATOR	-
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Connect Trail, 31.8mm, aluminium
CHWYTY	Liv Sole-O
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Sport, 7°, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	Giant Sport, 30.9mm, aluminium
SIODŁO	Liv Sport
PEDAŁY	platformowe
NAPĘD	
MANETKI	Shimano CUES SL-U4000-L, 1x9
PRZERZUTKA PRZEDNIA	-
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano CUES RD-U4000
HAMULCE	Tektro TKD-149, hydrauliczne, tarcze Tektro [P]180mm, [T]160mm
DZWIGNIE HAMULCA	Tektro TKD-149, dostosowane do mniejszych dłoni
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano CUES CS-LG300-9, 9-rzędowa, 11-46
ŁAŃCUCH	Shimano CUES LG500
KORBA	ProWheel CC10Y-NW, 30t (27.5") / 32t (29")
ŚRODEK SUPORTU	Feimin FP-B902W, BSA, kwadrat

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant GX03V 29 / 27.5, ETRTO: 21-622 / 21-584, dwuścienne, aluminium
PIASTY	Giant, łożyska stożkowe, osie QR [P]100/[T]135mm, tarcza na 6-śrub, aluminium
SZPRYCHY	Stal nierdzewna [P]32/[T]32
RODZAJ OPONY	Kenda Booster 27.5x2.4" / 29x2.4", 30 TPI
DODATKI	-

Zalecana cena detaliczna: 3 499,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	XS (27.5")	S (27.5")	S (29")	M (29")	L (29")
Długość rury podsiodłowej (mm)	325	365	370	420	450
Max. głębokość osadzenia sztycy (mm)	285	320	320	375	220
Kąt podsiodłowy	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°
Długość górnej rury (mm)	542	571	570	590	610
Długość główki ramy (mm)	95	100	90	95	105
Kąt główki ramy	68,0°	68,0°	68,5°	68,5°	68,5°
Wyprzedzenie widelca (mm)	40	42	51	51	51
Trail (mm)	102	98,9	94,3	94,3	94,3
Baza kół (mm)	1072	1104	1119	1139	1160
Długość tylnego trójkąta (mm)	440	440	455	455	455
Obniżenie środka suportu (mm)	40	45	55	55	55
Stack (mm)	554	579	596	601	610
Reach (mm)	383	405	399	418	435
Przekrok (mm)	663	686	705	737	757
Szerokość kierownicy (mm)	730	750	750	750	750
Długość wspornika kierownicy (mm)	40	40	40	50	50
Długość ramienia korby (mm)	165	165	170	170	175
Rozmiar kół	27.5"	27.5"	29"	29"	29"

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.