



SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIARY	S, M, L, XL
KOLOR	Charcoal, Metallic Blue
RAMA	aluminium ALUXX, taperowana główka (1 1/8" x 1,5"), oś 12x142, UDH, zintegrowane mocowania nóżki KS18, błotnika i bagażnika, post-mount disc
WIDELEC	SXC32-3 RL, 100mm, blokada hydrauliczna, 15x110 QR, taperowana sterówka
TYLNY AMORTYZATOR	-
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Connect Trail, 31.8mm, aluminium
CHWYTY	Giant Sole-O
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Sport, 7°, aluminium
WSPORNIK SIODŁA	Giant Contact Switch Core, dropper, manetka XS: 100 skoku / 30.9x350mm S: 100 skoku / 30.9x350mm M: 120 skoku / 30.9x400mm L: 120 skoku / 30.9x400mm XL: 120 skoku / 30.9x400mm
SIODŁO	Giant ErgoContact Trail
PEDAŁY	platformowe
NAPĘD	
MANETKI	Shimano CUES SL-6000, 1x10
PRZERZUTKA PRZEDNIA	-
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano CUES RD-U6000
HAMULCE	Tektro HDC M275, hydrauliczne, tarcze Tektro [P]180mm, [T]160mm
DZWIGNIE HAMULCA	Tektro HDC M275
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano CUES, CS-LG300, 11-48
ŁAŃCUCH	KMC X-11
KORBA	ProWheel Charm, 30T
ŚRODEK SUPORTU	Feimin FP-B902W, BSA, kwadrat

KOŁA	
OBRĘCZE	Giant GX03V 29, ETRTO: 21-622, dwuścienne, aluminium
PIASTY	Giant, łożyska stożkowe, oś przelotowa [P] 15x110, [T] 12x142, tarcza na sześć śrub, aluminium
SZPRYCHY	Stal nierdzewna [P]28/[T]28
OPONY	Maxxis Rekon Race 29x2.4", EXO, 60TPI
DODATKI	-
LIMITS	
MAX. SZEROKOŚĆ OPONY	2,4"
MAX. TARCZA KORBY	32T (korba 1-rz.), 36T (korba 2-rz.)

Zalecana cena detaliczna: 3 899,00 zł

GEOMETRIA

RAMA	S (29")	M (29")	L (29")	XL (29")	XXL (29")
Długość rury podsiodłowej (mm)	380	420	450	480	500
Max. głębokość osadzenia sztycy (mm)	340	200	237	292	322
Kąt podsiodłowy	74,5°	74,5°	74,5°	74,5°	74,5°
Długość górnej rury (mm)	581	604	629	653	676
Długość główki ramy (mm)	95	105	125	140	155
Kąt główki ramy	67,5°	67,5°	67,5°	67,5°	67,5°
Wyprzedzenie widelca (mm)	44	44	44	44	44
Trail (mm)	108,9	108,9	108,9	108,9	108,9
Baza kół (mm)	1139	1164	1191	1217	1242
Długość tylnego trójkąta (mm)	455	455	455	455	455
Obniżenie środka suportu (mm)	55	55	55	55	55
Stack (mm)	597	606	625	639	653
Reach (mm)	415	436	456	476	495
Przekrok (mm)	715	709	709	710	707
Szerokość kierownicy (mm)	690	690	690	690	690
Długość wspornika kierownicy (mm)	50	60	70	80	90
Długość ramienia korby (mm)	170	170	170	175	175
Rozmiar kół	29"	29"	29"	29"	29"

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.