



SPECYFIKACJA

| RAMA | |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ROZMIARY | XS, S, M, L |
| KOLOR | Grayish Blue |
| RAMA | "aluminium ALUXX, mocowania bagażnika i błotników, mocowanie na rurze górnej, oś przelotowa 12x142mm, flat-mount disc, max. rozmiar opony 700x45mm |
| WIDELEC | kompozyt Advanced, karbonowa rura sterowa OverDrive (1 1/8" x 1 1/4"), mocowanie bagażnika, oś przelotowa 12x100mm, flat-mount disc, max. rozmiar opony 700x45mm |
| TYLNY AMORTYZATOR | - |
| KOMPONENTY | |
| KIEROWNICA | Giant Contact XR D-Fuse, 31.8mm, aluminium |
| CHWYTY | Liv Cork |
| WSPORNIK KIEROWNICY | Giant Contact, 31.8mm, aluminium |
| WSPORNIK SIODŁA | Giant D-Fuse, aluminium |
| SIODŁO | Liv Approach |
| PEDAŁY | - |
| NAPĘD | |
| MANETKI | Shimano GRX RX-400, 2x10 |
| PRZERZUTKA PRZEDNIA | Shimano Tiagra |
| PRZERZUTKA TYLNA | Shimano GRX RX-400 |
| HAMULCE | Shimano GRX RX-400 hydrauliczne, tarcze Giant MPH [P]160mm, [T]160mm |
| DZWIGNIE HAMULCA | Shimano GRX RX-400 hydrauliczne |
| KASETA / WOLNOBIEG | Shimano HG500, 11-34 |
| ŁAŃCUCH | KMC X10 ze spinką Missing Link |
| MECHANIZM KORBOWY | FSA Omega Adventure, 32/48, zintegrowana oś |
| ŚRODEK SUPORTU | FSA MegaExo, BSA |
| KOŁA | |
| OBRĘCZE | Giant S-X2 Disc, ETRTO: 23-622, wys. 25mm, Tubeless Ready, aluminium |
| PIASTY | Giant, łożyska stożkowe, tarcza na 6 śrub, oś przelotowa 12mm |
| SZPRYCHY | Stal nierdzewna, [P]28/[T]28 |
| OPONY | Giant CrossCut AT 2, 60TPI, 700x38c, X-Shield, tubeless |
| DODATKI | zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 2x60ml, łyżka do opon, klucz do zaworu, instrukcja) |

CHARAKTERYSTYKA

- Rama: "aluminium ALUXX, mocowania bagażnika i błotników, mocowanie na rurze górnej, oś przelotowa 12x142mm, flat-mount disc, max. rozmiar opony 700x45mm
- Widelec: kompozyt Advanced, karbonowa rura sterowa OverDrive (1 1/8" x 1 1/4"), mocowanie bagażnika, oś przelotowa 12x100mm, flat-mount disc, max. rozmiar opony 700x45mm
- Manetki: Shimano GRX RX-400, 2x10
- Mechanizm korbowy: FSA Omega Adventure, 32/48, zintegrowana oś
- Kolor: Grayish Blue

Zalecana cena detaliczna: 7 999 zł

GEOMETRIA

| RAMA | XS | S | M | L |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Długość rury podsiodłowej (mm) | 390 | 420 | 465 | 500 |
| Kąt podsiodłowy | 75,0° | 75,0° | 74,5° | 74,5° |
| Długość górnej rury (mm) | 515 | 525 | 535 | 550 |
| Długość główki ramy (mm) | 95 | 125 | 155 | 180 |
| Kąt główki ramy | 70,5° | 70,5° | 71,0° | 71,0° |
| Wyprzedzenie widelca (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Trail (mm) | 75,9 | 75,9 | 72,5 | 72,5 |
| Baza kół (mm) | 1013 | 1020 | 1022 | 1039 |
| Długość tylnego trójkąta (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Obniżenie środka suportu (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Stack (mm) | 530 | 558 | 588 | 612 |
| Reach (mm) | 378 | 376 | 372 | 380 |
| Reach (do kierownicy) (mm) | 429 | 437 | 443 | 452 |
| Przekrok (mm) | 678 | 706 | 744 | 774 |
| Szerokość kierownicy (mm) | 400 | 400 | 420 | 420 |
| Długość wspornika kierownicy (mm) | 70 | 80 | 90 | 90 |
| Długość ramienia korby (mm) | 165 | 170 | 172,5 | 172,5 |
| Rozmiar kół | 700c | 700c | 700c | 700c |

Producent może w dowolnej chwili dokonać zmian specyfikacyjnych, które mogą nie być uwzględnione w przedstawionej na tej stronie specyfikacji i na zdjęciach produktu. Specyfikacje techniczne, opisy, zdjęcia i sugerowane ceny detaliczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt oferowany w sklepie stacjonarnym może różnić się od przedstawionego na tej stronie.